



Забруднювачі




PFAS Point-Of-Use Filter Options




331-713 • 8/31/2023



Сертифіковані NSF бренди фільтрів, які зменшують вміст PFAS у воді (системи очищення води в точці використання)




NSF – це незалежна організація, яка перевіряє заявлені виробником характеристики водяних фільтрів. Щоб отримати сертифікат щодо видалення Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS, перфторалкільні та поліфторалкільні хімічні речовини) з води, фільтр повинен зменшувати вміст Perfluorooctane Sulfonic Acid (PFOS, перфтороктансульфонова кислота) + PFOA у воді з 1500 частин на трильйон (ppt) до менш ніж 70 ppt протягом строку експлуатації.

Наведені нижче фільтри не затверджені Department of Health (DOH, Департамент охорони здоров'я). У списку не перелічено всі фільтри, які відповідають стандартами NSF щодо зменшення вмісту PFAS. Ми зібрали цю інформацію в серпні 2023 року. Щоб отримати найактуальнішу інформацію, завітайте на сайт виробника. Інструкції із самостійного встановлення додаються до всіх систем, але деяким людям можуть знадобитися послуги сантехніка. Щоб отримати додаткову інформацію очищення води в домашніх умовах, прочитайте [статтю про домашні системи очищення води від PFAS 331-699 \(PDF-файл англійською мовою\)](#). У ній міститься інформація про те, як зменшити вміст PFAS у домашній проточній воді.

Компанія	Модель фільтра PFAS	Тип фільтра	Ціна фільтра	Термін експлуатації (графік заміни)	Швидкість потоку води	Вартість заміни фільтра	Додаткові умови
A.O. Smith Водяні фільтри для холодильників і морозильних камер A.O. Smith (aosmithatlowes.com) (англійською мовою)	AO-FF	Холодильник / морозильна камера Do-it-Yourself Installation Choose a location to mount filter system. The ideal location depends on the design of your refrigerator water supply. If under the sink, the system can be installed near the under-sink. Filter must sit upright. It is not susceptible to freezing temperatures. Do not install in direct sunlight. Pre-rinse element to light may require manual intervention.  See nearest manual for complete installation instructions.	55 дол. США	200 галонів (757,1 л) або 6 місяців	½ галона (1,89 л) на хвилину	30 дол. США	1 рік гарантії
A.O. Smith Водяний фільтр для основних кранів A.O. Smith (aosmithatlowes.com) (англійською мовою)	AO-MF-ADV	Під мийку Do-it-Yourself Installation The system must be installed into the faucet hole away from the cold water inlet valve. Make sure you have at least 20 inches of space available for installation leaving an additional 3 inches of clearance from the base of the cartridge for easy replacement. Note: We recommend using an approved or certified professional if drilling is required.  System can be installed vertically or horizontally.	116 дол. США	784 галони (2967,8 л) або 6 місяців	1½ галона (5,7 л) на хвилину	77 дол. США	1 рік гарантії
A.O. Smith 2-ступенева система фільтрування води для кранів із полірованого нікелю A.O. Smith (aosmithatlowes.com) (англійською мовою)	AO-US-200	2-ступеневий фільтр під мийку Do-it-Yourself Installation Select a space under your sink for the filter that is at least 12" from the bottom of your cabinet and allows for easy access to a cold water supply line. Faucet may be mounted on sink using an existing hole for a sprayer nozzle or soap dispenser, or by drilling a hole no more than 1/2" in diameter. Be sure location of faucet allows space to extend slightly past the edge of the sink. Note: We recommend using an approved or certified professional if drilling is required. 	149 дол. США	500 галонів (1892,7 л) або 6 місяців	½ галона (1,89 л) на хвилину	66 дол. США (пакування, що містить дві речі)	1 рік гарантії

Компанія	Модель фільтра PFAS	Тип фільтра	Ціна фільтра	Графік заміни фільтра	Швидкість потоку води	Вартість заміни фільтра	Додаткові умови
Aquasana Апарат Aquasana для очищення води Електричний настільний фільтр для очищення води (англійською мовою)	AQ-CWM2-B	Настільна система 	319 дол. США	300 галонів (1135,6 л) або 6 місяців	½ галона (1,89 л) на хвилину	60 дол. США (пакування, що містить дві речі)	1 рік гарантії; у комплекті із системою йдуть 2 фільтри.
Aquasana 3-ступеневий водяний фільтр під мийку з високою швидкістю потоку води Aquasana (англійською мовою)	AQ-5300+.55	3-ступеневий фільтр під мийку зі спеціальним краном 	360 дол. США	800 галонів (3028,3 л) або 6 місяців	¾ галона (2,8 л) на хвилину	80 дол. США (комплект із трьох)	1 рік гарантії
Cyclopure Purefast™ Cyclopure (англійською мовою)	Purefast	Картридж фільтра для глечика Brita 	45 дол. США	65 галонів (246,1 л) на фільтр	Щоб відфільтрувати 1 наповнений водою глечик, потрібно 20 хвилин	45 дол. США за фільтр	Підходить до водяного фільтра Brita; глечик Brita відсутній у комплекті. Фільтри постачаються з етикеткою для заздалегідь оплаченої зворотної доставки вживаних фільтрів.

Компанія	Модель фільтра PFAS	Тип фільтра	Ціна фільтра	Графік заміни фільтра	Швидкість потоку води	Вартість заміни фільтра	Додаткові умови
Hydroviv Фільтри Hydroviv для вашого дому Hydroviv (англійською мовою)		Можна встановити в холодильник / морозильну камеру або під мийку, під'єднавши до наявного крана. 	175 дол. США за кожен	6 місяців		87 дол. США	Фільтри можна підібрати відповідно якості води у вашому районі
KineticoPRO Картридж фільтра KPMF HC610-PFAS – PFAS Series, 10" PFOA/PFOS KineticoPRO (англійською мовою)	HC Series KPMF HC610-PFAS	Під мийку, під'єднується до наявного крана 		2000 галонів (7570,8 л)	2 ³ / ₄ галона (10,4 л) на хвилину		Зв'яжіться безпосередньо з компанією, щоб дізнатися про ціну WaterCare@KineticoPRO.com 1-800-321-5022

Компанія	Модель фільтра PFAS	Тип фільтра	Ціна фільтра	Графік заміни фільтра	Швидкість потоку води	Вартість заміни фільтра	Додаткові умови
ZeroWater Глечики та диспенсери для 5-ступеневих водяних фільтрів (вода з бездоганим смаком) – ZeroWater (англійською мовою)	5-ступеневий	Настільні системи (об'єм глечиків: 7–40 чашок) 	24–75 дол. США	25–40 галонів (94,6–151,4 л) залежно від вмісту PFAS у воді	6,5 унції (0,19 л) на хвилину (повільна).	90 дол. США за пакування, що містить 6 фільтрів	Знижка на фільтри в разі кількох покупок
Multipure Водяний фільтр під столом – Aquaperform Multipure (англійською мовою)	Aquaperform MP880	Фільтр під мийку або настільний фільтр 	590 дол. США	600 галонів (2271,2 л)	1 галон (3,8 л) на хвилину	145 дол. США	Безстрокова гарантія на фільтротримач; додаткова оплата залежить від типу придбаного фільтра
Multipure Aqualuxe – ідеальний апарат для фільтрування води Multipure (англійською мовою)	Aqualuxe	Фільтр під мийку або настільний фільтр 	1250 дол. США	500 галонів (1892,7 л)	3/4 галона (2,8 л) на хвилину	175 дол. США	Безстрокова гарантія на фільтротримач; додаткова оплата залежить від типу придбаного фільтра

Фільтри зі зворотним осмосом (фільтри в точці використання)

Нижче наведено деякі приклади фільтрів зворотного осмосу, які є в продажу. Зверніть увагу: фільтри зворотного осмосу не дають PFAS потрапляти в проточну воду, але спрямовують їх до септика або каналізації, де PFAS можуть знову потрапити в довкілля. Системи RO також витрачають воду. У середньому, щоб отримати один галон (3,8 л) відфільтрованої води, потрібно витрати від трьох до чотирьох галонів (11,4–15,1 л) проточної води.

Компанія	Модель фільтра PFAS	Тип фільтра	Ціна фільтра	Графік заміни фільтра й мембрани	Швидкість потоку води	Вартість заміни фільтра й мембрани	Додаткові умови
A.O. Smith Водяний фільтр зворотного осмосу A. O. Smith (aosmithatlowes.com) (англійською мовою)	AO-US-RO-4000	Система під мийку.	249 дол. США	Фільтр потрібно замінити, коли мине 6 місяців або витратяться 365 галонів, мембрану – через 1 рік.	½ галона (1,89 л) на хвилину	Фільтр: 100 дол. США Мембрана: 100 дол. США	2 роки гарантії
A.O. Smith Система фільтрування води зі зворотним осмосом A.O. Smith (aosmithatlowes.com) (англійською мовою)	AO-US-RO-MB-4000	Система під мийку	289 дол. США	Фільтр потрібно замінити, коли мине 6 місяців або витратяться 365 галонів, мембрану – через 1 рік.	½ галона (1,89 л) на хвилину	Фільтр: 100 дол. США Мембрана: 100 дол. США	2 роки гарантії Система зі зворотним осмосом і знезараженням
Aquasana Фільтр зворотного осмосу для питної води під мийку Aquasana (англійською мовою)	AQ-RO-3.55	Система під мийку	360 дол. США	Фільтр потрібно замінити, коли мине 6 місяців або витратяться 365 галонів, мембрану – через 1 рік.		Фільтр: 70 дол. США Мембрана: 60 дол. США Ремінералізатор: 40 дол. США	2 роки гарантії
Система зворотного осмосу EcoWater (англійською мовою)	ERO-385	Система під мийку	1 150 дол. США зі встановленням	Фільтр потрібно замінити, коли мине 6–12 місяців, мембрану – через 3–5 років.	50 галонів (189,2 л) на день	Фільтр: 51 дол. США Мембрана: 180 дол. США	



Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте за номером 1-800-525-0127. Клієнтів із глухотою або з ослабленим слухом просимо телефонувати за номером 711 (Washington Relay) або писати на адресу електронної пошти civil.rights@doh.wa.gov.